



Prisvärd uppvärmning
för det mindre och
större huset

INVEST LIVING MSA-COMPACT

- ELEGANT UTSEENDE
- MODERN
- 4 STORLEKAR
- ENERGIKLASS A+
- KOMPLETTERAS ENKELT MED WIFI

Invest Living MSA-compact med den miljövänligare gasen R32 utgör en rejäl sparbössa och samtidigt lika rejält värmetillskott i ditt hus. MSA-serien finns i 4 storlekar, allt för att täcka era behov. Den mindre passar utmärkt i ex, den mindre stugan eller garaget, mellanmodellerna till en normal villa och den stora till större lokaler. Förutom att ni får värme renas samtidigt luften när värmepumpen är i drift, genom att luften passerar enhetens effektiva luftfilter.

Luften är FRI och FULL av energi!

Nya **Invest Living MSA-compact** omvandlar effektivt denna gratisenergi till skön varm luft inomhus.



Genom att välja till ett WiFi-paket, kan du enkelt välja att styra denna enhet via en app i din smartphone.

Alla värmepumpar från **Invest Living** är utvecklade speciellt för det nordiska klimatet. Det vill säga de är dimensionerade från början för användning i Skandinavien. Våra nordiska värmepumpar utvecklas i nära samarbete mellan vårt svenska team och vårt utvecklingslag i Asien. Resultatet är produkter som tål den svåraste nordiska vintern såväl som ett kallt och fuktigt klimat.

Vi ger en bra garanti på våra produkter, förutsatt att installation, service, dokumentation och registrering sker på ett korrekt vis. Du får hela 3 års funktionsgaranti och inte mindre än 5 års kompressorgaranti.

Fjärrstyr med WiFi



Styr din nya Invest Living MSA värmepump via WiFi. Vårt senaste WiFi-Interface med styrning via app, gör det möjligt att styra din värmepump, oavsett om du är ute på resande fot eller hemma i soffan.

Fjärrstyr via GSM

Styr din värmepump och kontrollera temperaturen även när du inte är hemma. Utmärkt till sommarhuset. Detta görs med en extern modul. Det finns 2 fabrikat som fungerar. Dessa kan köpas hos våra återförsäljare.



Klimatsmart - lönsam

När du nu uppdaterar ditt värmesystem med en luftvärmepump från Invest Living Scandinavia AB, bidrar du även till en god gärning för miljön.

Nordic design



Våra värmepumpar är utvecklade för nordiska marknaden och har värmeslingor runt kompressor och i bottenrätet, detta för att hjälpa till vid kallare klimat.



Inverterstyrd rotary kompressor från GMCC för tyst och jämn gång.



R32 är den nya miljövänliga gasen som används i värmepumpar och kylanläggningar. Med ett GWP på 675.



Sänk värmen när du inte är på plats så sparar du pengar och hjälper vår miljö. Vi rekommenderar dock att man kör 17 grader som lägst för att slippa fukt i huset.



Säsonganpassad värmedrift enligt de nya EcoDesign kraven. Desto högre SCOP värde, desto högre effektivitet.



Säsonganpassad kylidrift enligt de nya EcoDesign kraven. Desto högre SEER värde, desto högre effektivitet.



De mjuka rundade kanterna med den dolda displayen som man kan släcka gör den till en stilfull möbel i ditt hem.

climatech

AirPatrol

Modell/artikelnummer		MSA-09c	MSA-12c	MSA-18c	MSA-24c
Spänning		230V / 50Hz / 1 F			
Rekommenderad säkring	A	10	10	13	16
Energi klass		ved -7°C A++/A+ - ved +2°C A++/A+++			
Värme					
Kapacitet (Max)	kW	3.81	4.78	6.8	9.44
Värmeeffekt	kW	3.22 (0.85-3.81)	3.81 (0.85-4.78)	5.57 (1.38-6.8)	7.32 (1.52-9.44)
Ineffekt	W	780 (120-1200)	1080 (100-1680)	1500 (220-2350)	2130 (300-3100)
Ström	A	3.5 (0.5-5.2)	3.66 (0.4-6.9)	6.5 (0.95-10.2)	9.3 (1.3-13.5)
SCOP		4.0	4.1	4.0	4.0
Kyla					
Kyleffekt	kW	2.64 (1.03-3.22)	3.51 (1.38-4.31)	5.28 (3.39-5.9)	7.03 (2.11-8.21)
Ineffekt	W	740 (100-1240)	1140 (130-1580)	1550 (150-2250)	2510 (420-3200)
Ström	A	4.95 (0.4-5.4)	5.1 (0.5-6.9)	6.7 (0.7-9.8)	10.9 (1.8-13.9)
SEER	W/W	6.9	7.0	7.0	6.5
Utedel					
Mått / vikt (mm/kg)	mm / kg	720x270x495 / 23.2	720x270x495 / 23.2	805*330*554 / 33.5	890*342*673 / 43.9
Ljudtrycksnivå	dB	56	56	56	61
Luftflöde	m³ / h	1750	1800	2100	3500
Gas / mängd	R32	0.55	0.55	1.1	1.45
Driftområde värme	°C	-25 till 30			
Driftområde kyla	°C	-15 till 50			
Innerdel					
Mått / vikt (mm/kg)	mm / kg	722x187x290 / 7.2	802x189x297 / 8.6	965x215x319 / 10.9	965x215x319 / 10.9
Ljudtrycksnivå	dB	39/32/26	39/32/26	43/34/28	47/42/31
Luftflöde	m³ / h	416/309/230	584/477/395	730/500/420	1020/830/640
Temperaturinställning	°C	17-30 (Vedligeholdelsevarme 8)			
Röranslutning					
Vätska / Gas	mm / tum	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.9 (5/8")
Längd / Nivå	m / m	3-25 / 10	3-25 / 10	3-30 / 20	3-30 / 20



Invest Living
Scandinavian heat pumps

Tel: 0491-40 30 00 E-post: info@investliving.se

Adress: Gyllings väg 9, 572 36 Oskarshamn Hemsida: www.investliving.se